

Datasheet

ONTVANGERS/ SEL2641R433-XPL54 - 4 Relais

Product omschrijving

De SEL2641R433-XPL5 serie combineert een eenvoudige bediening en programmering met een uitgebreid geheugen tot 500 zenders. Dit in een IP55-behuizing.

Elk relais kan afzonderlijk worden geconfigureerd voor puls-, bistabiel-, vertraagd of aan/uit, met een maximale contactwaarde van 24VA bij 60V. De veiligheid wordt gewaarborgd door het gebruik van Keeloq rollende code-encryptie.

Er is een ingang beschikbaar voor de SEA433-afstembare antenne.



Specificaties

- Compatibel met alle CDVI zenders
- 4 relais
- Geheugencapaciteit tot 500 zenders
- Witte behuizing, zwart deksel
- Keeloq® Rolling Code

 *Certificatie*

 *DEEE*

 *Certificatie*

 *IP55*

 *-20°C tot 70°C*

Product informatie

Ontvanger type: Superheterodyne

Materiaal: Polycarbonaat behuizing

Frequentie: 433.92MHz

Modulatie: AM/ASK

Codering: Keeloq® Rolling code

Max aantal codecombinaties: 2exp64

Geheugen capaciteit: 500 zenders

Relais

Aantal relais: 4

Werkingsmode relais: Puls, bistabiel, vertraagd

Vertraging: 1sec. tot 23h59min

Elektrische specificaties

Verbruik: 12 of 24 Vac/dc

Max toepasbaar vermogen: 24VA max 60V

Voeding (@ 12Vdc): 25 mA tot 90 mA (max)

